

DESCRIPTION



La nouvelle gamme de sirènes intrusion SEPTAM a été conçue pour s'adapter à tous les environnements même les plus exigeants.

Les lignes épurées et la finesse du design SEPTAM permettent d'installer KRYSTAL dans les locaux aux intérieurs modernes comme les résidences haut de gamme, les bureaux et commerces, les professions libérales, les musées, etc ...

Mais la sécurité n'en a pas été délaissée pour autant puisque, s'appuyant sur l'exigence, le sérieux et l'expérience de SEPTAM dans le domaine, elles bénéficient de la certification NF & A2P 3 boucliers.

LES +

- Nouveau design élégant adapté aux locaux haut de gamme résidentiels et tertiaires
- Chambre de compression forte puissance
- Simplicité d'installation :
 - Pas de déclenchement à la mise sous tension
 - Socle ergonomique avec passes-câbles intégrés
 - Nouveau système d'autosurveillance à l'arrachement
 - Niveau à bulle intégré
- Pas d'ouïes = pas de risque de sabotage par mousse
- Surveillance permanente du niveau de charge batterie avec test journalier et report d'incident via sortie dédiée.
- Design épuré aux lignes harmonieuses pour une intégration à tous les types d'intérieurs résidentiels, bureaux, commerces, industrie, ...
- Fournie en pack avec sa batterie 12 V 1,2 Ah (SP012)

CERTIFICATION



Répondant aux exigences les plus strictes, les sirènes KRYSTAL sont certifiées NF & A2P 3 boucliers.

N° de certificat 900SI : 313210-00 11A1

LES MODÈLES



900SI
Sirène intérieure



900SI BAT
Sirène intérieure +
batterie 12 V, 1,2 Ah

KRYSTAL 900Si



CARACTÉRISTIQUES

Puissance acoustique moyenne à 1 m	109 dB
Fréquence audible (sous 12 V)	1400 - 3400 Hz
Courant de blocage	0,02 mA
Plage de tension de charge	14,2 à 14,5 V
Tension d'alimentation	11 à 16 Vcc
Consommation hors/en alarme	9,6 mA / 1,9 A
Batterie (non fournie)	12 V - 1,2 Ah (Réf. SP012)
Fixation	3 vis
Usage	Intérieur sec
Indice de protection	IP 44 / IK 08
Autosurveillance	ouverture et arrachement
Température de fonctionnement	-10 à +55° C
NF & A2P	3 boucliers / EN Grade 3
Dimensions	H 268 x L 163 x P 86 mm
Poids (sans batterie)	1,1 Kg

DESCRIPTION



La nouvelle gamme de sirènes intrusion SEPTAM a été conçue pour s'adapter à tous les environnements même les plus exigeants.

Les lignes épurées et la finesse du design SEPTAM permettent d'installer KRYSTAL dans les locaux modernes comme les résidences haut de gamme, les bureaux et commerces, les professions libérales, les musées, etc ...

Mais la sécurité n'en a pas été délaissée pour autant puisque, s'appuyant sur l'exigence, le sérieux et l'expérience de SEPTAM dans le domaine, elles bénéficient de la certification NF & A2P 3 boucliers.

LES +

- Nouveau design élégant adapté aux locaux haut de gamme résidentiels et tertiaires
- Chambre de compression forte puissance
- Simplicité d'installation :
 - Pas de déclenchement à la mise sous tension
 - Socle ergonomique avec passes-câbles intégrés
 - Nouveau système d'autosurveillance à l'arrachement
 - Niveau à bulle intégré
 - Cordelette d'accrochage du capot (modèle extérieur) pour faciliter les manipulations en hauteur
- Pas d'ouïes = pas de risque de sabotage par mousse
- Surveillance permanente du niveau de charge batterie avec test journalier et report d'incident via sortie dédiée.
- Design épuré aux lignes harmonieuses pour une intégration à tous les types d'intérieurs résidentiels, bureaux, commerces, industrie, ...
- Fournie en pack avec sa batterie 12 V 1,2 Ah (SP012)

CERTIFICATION



Répondant aux exigences les plus strictes, les sirènes KRYSTAL sont certifiées NF & A2P 3 boucliers.

N° de certificat 900SX : 313210-00 12A1

KRYSTAL 900Sx



CARACTÉRISTIQUES

Puissance acoustique moyenne à 1 m	109 dB
Fréquence audible (sous 12 V)	1400 - 3400 Hz
Courant de blocage	0,02 mA
Plage de tension de charge	14,2 à 14,5 V
Tension d'alimentation	11 à 16 Vcc
Consommation hors/en alarme	9,6 mA / 1,9 A
Batterie (non fournie)	12 V - 1,2 Ah (Réf. SP012)
Fixation	3 vis
Usage	Intérieur sec
Indice de protection	IP 44 / IK 08
Autosurveillance	ouverture et arrachement
Température de fonctionnement	-10 à +55° C
NF & A2P	3 boucliers / EN Grade 3
Dimensions	H 268 x L 163 x P 86 mm
Poids (sans batterie)	1,1 Kg

LES MODÈLES



900SX
Sirène extérieure



900SX BAT
Sirène extérieure +
batterie 12 v, 1,2 Ah



900SXFE
3 flashes couleur
interchangeables



La sirène extérieure KRYSTAL 900SX est livrée avec une cordelette de maintien à fixer à l'intérieur du capot. Elle devient alors un système d'accrochage du capot lors des manipulations en hauteur.